



PRODUKTINFORMATION

SM 13 Doppelseitiges Klebeband

SM 13 ist ein doppelseitiges Klebeband mit modifiziertem Acrylatklebstoff auf der einen und Silikonklebstoff auf der anderen Seite. Es findet Anwendung beim Fügen von Silikonoberflächen zu anderen Kunststoffen und / oder Metallen.

Außerdem verfügt es über eine sehr gute Lösemittel - und Temperaturbeständigkeit.

Technische Daten

Physisch	
Dicke, Abdeckung Acrylatklebstoff	170 µm
Dicke, Abdeckung Silikonklebstoff	70 µm
Dicke, Acrylatklebstoff	40 µm
Dicke, Silikonklebstoff	70 µm
Dicke, Träger	25 µm
Gesamtdicke	0,14 mm
Klebstoff	Acrylatklebstoff
Klebstoff	Silikonklebstoff
Träger	PET Folie
Mechanisch	
Klebkraft auf Edelstahl nach ASTM D-3330, 90°, Acrylat	121 N/100 mm
Klebkraft auf Edelstahl nach ASTM D-3330, 90°, Silikon	48 N/100 mm
Thermisch	
Temperaturbeständigkeit	-30 °C bis +120 °C
Temperaturbeständigkeit, kurzzeitig	177 °C
Chemisch	
Lösemittelbeständigkeit	ausgezeichnet
Optisch	
Abdeckung, Acrylatklebstoff	Kraftpapier braun
Abdeckung, Silikonklebstoff	PET Liner transparent
Spezifikationen	
Lagerung	15 °C bis 20 °C und 50 % Luftfeuchtigkeit

Revision: sk, 02/2021

Wichtiger Hinweis

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Die SM Selbstklebetechnik GmbH & Co. KG übernimmt für die Angaben keinerlei Gewährleistung und Haftung.