



## PRODUKTINFORMATION

### SM 1450 Doppelseitiges Klebeband

Extrem aggressiver, faserverstärkter Spezialklebstoff mit hervorragender Haftung. Baustellenfreundlicher Klebstoff, handreißbar, sehr gute Temperaturbeständigkeit, frei von Emulgatoren und anderen Lösemitteln, ausgezeichnete Wasserdampfsperre mit hervorragender Alterungsbeständigkeit.

Für luftdichte Verklebung überlappender Dampfbremsen und Dampfsperren gemäß DIN 4108-7 oder die Befestigung an Holzbalken oder Metallprofilen.

Gut geeignet für verschiedene glatte bis leicht raue Untergründe wie z.B. Folien, Vliese oder Aluminium.

### Technische Daten

<b>Physisch</b>	
Dicke, Band	0,40 mm
Klebstoff	Faserverstärktes Acrylat
Träger	Gittergelege
<b>Mechanisch</b>	
Klebkraft auf Stahl	> 15 N/cm
<b>Thermisch</b>	
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +100 °C
Verarbeitungstemperatur	ab -10 °C möglich
<b>Optisch</b>	
Abdeckung	Silikonisiertes Papier oder Folie
<b>Spezifikationen</b>	
Lagerbedingungen	15 °C bis 30 °C und max. 65% rel. Luftfeuchtigkeit
Lagerfähigkeit	12 Monate

Revision: sk, 02/2021

### Wichtiger Hinweis

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Die SM Selbstklebetechnik GmbH & Co. KG übernimmt für die Angaben keinerlei Gewährleistung und Haftung.