



PRODUKTINFORMATION

SM 2567 Glasschutzfolie

PE Schutzfolie extra stark mit hochvernetztem und UV-beständigem Acrylatklebstoff für Anwendungen, bei denen eine sichere Schutzwirkung und rückstandsfreie Entfernbarekeit gefordert ist.

Das Produkt wurde auf einer Vielzahl von Oberflächen positiv getestet.

Geeignet für alle glatten Oberflächen wie Glas, Aluminium (eloxiert, lackiert, blank oder pulverbeschichtet).

Technische Daten

Physisch	
Dicke	0,07 mm
Farbe	blau transluzent
Klebstoff	Acrylat
Träger	Polyethylen
Mechanisch	
Klebkraft auf Stahl	0,7 N/cm
Thermisch	
Temperaturbeständigkeit	-10 °C bis +60 °C
Chemisch	
UV- und Witterungsbeständigkeit	sehr gut
Spezifikationen	
Lagerung	20 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit
Verarbeitbarkeit	min. 12 Monate, ab Wareneingang beim Kunden

Revision: sk, 02/2021

Wichtiger Hinweis

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Die SM Selbstklebetechnik GmbH & Co. KG übernimmt für die Angaben keinerlei Gewährleistung und Haftung.