



PRODUKTINFORMATION

SM 3024 Doppelseitiges Schaumklebeband mit Acrylat-Klebstoff

Doppelseitiges Klebeband mit einer sehr guter Anfangs- und Endklebkraft sowie guter Temperaturbeständigkeit.

Die Klebebänder werden zum dauerhaften Befestigen von Blenden, Leisten, Profilen und Spiegeln eingesetzt. Das Klebeband ist weichmacherbeständig und eignet sich für Innen und Außenanwendungen.

Technische Daten

Physisch	
Dicke	3,0 mm
Farbe	weiß oder anthrazit
Klebstoff	UV-Acrylat
Träger	geschlossenzelliger Polyethylen-schaum
Mechanisch	
Dichte	200 kg/m ³
Klebkraft auf Stahl nach AFERA 5001	35 N/25 mm
Scherfestigkeit nach AFERA 5012, 500 g/100 mm ²	1.500 min
Thermisch	
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +90 °C
Chemisch	
Lösemittelbeständigkeit	mittel
UV- und Witterungsbeständigkeit	sehr gut
Optisch	
Abdeckung	PE-Folie rot
Spezifikationen	
Lagerung	20 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit
Verarbeitbarkeit	min. 12 Monate, ab Wareneingang beim Kunden

Revision: sk, 02/2021

Wichtiger Hinweis

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Die SM Selbstklebetechnik GmbH & Co. KG übernimmt für die Angaben keinerlei Gewährleistung und Haftung.