



PRODUKTINFORMATION

SM 2214 Einseitig klebender gelegeverstärkter PE-Schaum

Schaumklebeband mit Acrylat-Klebstoff, einseitig selbstklebend, geschlossenzellig.
Sehr gute Eignung zum Abdichten, Dämmen, Schützen und Weichlagern.
Das Material ist UV- und witterungsbeständig und staubdicht.
Als Stanzteil, Rollenzuschnitt oder Plattenware Einsatzgebiete: Elektronik, Medizintechnik, Fensterbau, Maschinenbau...

Technische Daten

Physisch	
Dicke	2,0 mm
Farbe	anthrazit
Klebstoff	UV-Acrylat
Träger	PE Schaum, Gittergelege auf Klebstoffseite
Mechanisch	
Bruchkraft	140 N/100 mm
Klebkraft auf Stahl, Schaumstoffspaltung	52 N/100 mm
Thermisch	
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +80 °C
Chemisch	
UV- und Witterungsbeständigkeit	sehr gut
Optisch	
Abdeckung	PP-Folie weiß
Spezifikationen	
Lagerung	20 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit
Verarbeitbarkeit	min. 12 Monate, ab Wareneingang beim Kunden

Revision: sk, 05/2021

Wichtiger Hinweis

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Die SM Selbstklebetechnik GmbH & Co. KG übernimmt für die Angaben keinerlei Gewährleistung und Haftung.