



## PRODUKTINFORMATION

### SM 355-10 Doppelseitiges Klebeband

SM 355 ist ein doppelseitiges Klebeband mit Polyesterträger, das sich durch seine gute Anfangshaftung auszeichnet und speziell für das schnelle und dauerhaft sichere Verkleben von niederenergetischen Materialien wie PE, PP, HDPE, LDPE und pulverbeschichteten Substraten entwickelt wurde.

Es erreicht innerhalb kürzester Zeit den Großteil seiner Endklebkraft und ermöglicht so eine schnelle Weiterverarbeitung. Durch die gute Beständigkeit gegen Lösungsmittel und raue Umgebungsbedingungen qualifiziert sich dieses Klebeband für ein breites Spektrum an Anwendungen:

z.B. Verkleben von Kunststoff- und Zierblenden im Automobilbau; Befestigen von Schildern, Leisten und Profilen auf niederenergetischen Oberflächen.

### Technische Daten

<b>Physisch</b>	
Dicke	0,10 mm
Farbe	transparent
Klebstoff	modifizierter Acrylatklebstoff
Klebstoffträger	Polyester
<b>Mechanisch</b>	
Klebkraft auf Edelstahl	45 N/25 mm
Klebkraft auf PP	39 N/25 mm
<b>Thermisch</b>	
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +180 °C
<b>Chemisch</b>	
Lösemittelbeständigkeit	sehr gut
UV- und Witterungsbeständigkeit	sehr gut
<b>Optisch</b>	
Abdeckung	Polybeschichtetes Papier
<b>Spezifikationen</b>	
Haltbarkeit	mind. 12 Monate ab Herstellungsdatum
Lagerung	21 °C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit

Revision: sk, 05/2021

### Wichtiger Hinweis

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Die SM Selbstklebetechnik GmbH & Co. KG übernimmt für die Angaben keinerlei Gewährleistung und Haftung.