



PRODUKTINFORMATION

SM PE ECO

SM PE ECO ist eine witterungsbeständige, reißfeste Industriefolie für Innen- und Außenanwendungen.

Die Folie ist beidseitig coronavorbehandelt und kann bedruckt, gestanzt oder geschnitten werden.

Anwendungen: Pflanzenetiketten, Kofferranhänger, Einlaßarmbänder, Lebensmittletiketten, Kabelfahnen, Einleger...

Technische Daten

Physisch	
Dicke nach DIN EN-ISO2286-3	0,08 mm
Material	PE-Folie
Mechanisch	
Bruchlast längs nach BS 2782-3	≥ 66 N/mm ²
Bruchlast quer nach BS 2782-3	≥ 55 N/mm ²
Flächengewicht nach DIN 53352 / BS 2782-6	90 g/m ²
Reißdehnung längs nach DIN 53354 / BS 2782-3	≥ 700 %
Reißdehnung quer nach DIN 53354 / BS 2782-3	≥ 750 %
Thermisch	
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +100 °C
Optisch	
Opazität nach ISO 2471	0,88
Weißer nach DIN 67530/1	0,83
Spezifikationen	
Haltbarkeit	min. 12 Monate ab Herstellungsdatum
Lagerung	20 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit

Revision: sk, 05/2021

Wichtiger Hinweis

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Die SM Selbstklebetechnik GmbH & Co. KG übernimmt für die Angaben keinerlei Gewährleistung und Haftung.