



## PRODUKTINFORMATION

### SM PE Zellkautschuk Einseitiges Schaumklebeband

Schaumklebeband mit Acrylat-Klebstoff, einseitig selbstklebend, geschlossenzellig.  
 Sehr gute Eignung als Dichtungs- oder Dämpfungsband. Das Material ist witterungs- und UV-  
 beständig und staubdicht.  
 Als Stanzteil, Rollenzuschnitt oder Plattenware.  
 Einsatzgebiete: Elektronik, Medizintechnik, Maschinenbau...

### Technische Daten

<b>Physisch</b>	
Dicken	1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm
Farben	anthrazit/weiß
Klebstoff	modifizierter Acrylatklebstoff
Träger	PE-Schaum, schwefelfrei
<b>Mechanisch</b>	
Klebkraft auf Stahl	25 N/25 mm
Kompressionskraft, Stauchung 50 %	90 kPa - 170 kPa
Reißdehnung	150 %
<b>Thermisch</b>	
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +80 °C
<b>Optisch</b>	
Abdeckung	Silikonpapier
<b>Spezifikationen</b>	
Haltbarkeit	min. 12 Monate ab Herstellungsdatum
Lagerung	20 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit
Maßtoleranz nach DIN 7715 T5-Klasse P3	± 0,4 mm

Revision: sk, 05/2021

### Wichtiger Hinweis

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Die SM Selbstklebetechnik GmbH & Co. KG übernimmt für die Angaben keinerlei Gewährleistung und Haftung.